



ООО «ЛИННИМАКС Рус»

125493, Россия, г. Москва,

ул. Авангардная, д. 3, пом. 2, оф. 304

Телефон: 8 (800) 600-58-34

E-mail: info@linnimax.ru

195027, г. Санкт-Петербург, пр-т Обуховской обороны, д.70, корп. 2, лит. А

Телефон: +7 (967) 357-15-20

Электронная почта: evgeniy.glebik@linnimax.ru

От: Директора филиала ООО «ЛИННИМАКС Рус» в г.Санкт-Петербург, Глебика Е.А.

Кому: Партнерам ЛИННИМАКС Рус

Тема: касательно преимуществ органорастворимой фасадной краски LINNIMAX Winterfarbe, применяемой в сложных погодных условиях до - 20 С°.

Уважаемые Партнеры,

учитывая изменения погодных условий и понижение среднесуточной температуры понимаем, что ряд проектов по фасадной отделке, включая окрасочные работы, будет завершаться в сложных погодных условиях при отрицательных температурах. Чтобы получить качественный результат и долговечное финишное покрытие, рекомендуем при пониженных температурах (от +5 С° до -20 С°) использовать фасадную краску LINNIMAX Winterfarbe, которая обладает рядом уникальных преимуществ по отношению к альтернативным продуктам:

1. LINNIMAX Winterfarbe официально пригодна для СФТК:
 - а. имеются протоколы испытания на сопротивление паропроницанию $< 0,15 \text{ м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па} / \text{мг}$;
 - б. композиция растворителей продукта не оказывает плавящего и размягчающего воздействия на тарельчатые элементы анкерных устройств и стеклосетку в СФТК.
2. LINNIMAX Winterfarbe - высоко наполненная краска за счет большего количества пористых минеральных наполнителей. Она является более устойчивой к образованию высолов при окончательном высыхании фасадов весной и менее уязвима к отслоениям лакокрасочного покрытия при окраске по сырым фасадам в холодный период года. Указанные характеристики подтверждаются результатами независимых испытаний сопротивления паропроницаемости $< 0,15 \text{ м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па} / \text{мг}$ и эквивалентной диффузионной толщины воздушного слоя $S_d < 0,2 \text{ м}$.
3. LINNIMAX Winterfarbe имеет хорошую совместимость с неорганическими пигментами за счет специальных добавок совместителей, что позволяет получать более высокую стойкость цвета. Совместимость с неорганическими пигментами является распространенной проблемой для большинства органорастворимых красок, применяемых в холодный период года.

Еще одним важным аспектом, который положительно влияет на итоговый результат, является комплексный подход при выборе материалов от одного Производителя (системодержатель), материалы которого наиболее совместимы между собой по химическому составу и физическим свойствам. А в случае гарантийных обязательств, ответственность за результат не будет рассредоточена между Поставщиками.

СПРАВОЧНО: в течение 2023 год – 1-е полугодие 2024 было реализовано ок.70 тонн данного продукта на объекты в СЗФО, где при соблюдении технологии выполнения работ был получен наилучший результат, соответствовавший проектному решению и ожиданиям потребителей (Застройщик/Заказчик/Подрядчик).

С уважением,
Территориальный директор по СЗФО
Директор филиала ООО «ЛИННИМАКС Рус»
в г. Санкт-Петербург
10.10.2024



Е.А.Глебик